



## ADDOLCITORE CABINATO PRO

Questo addolcitore ha una struttura monoblocco che più facilmente si adatta laddove si richiede una certa eleganza e un minimo di ingombro, infatti questo modello ha il contenitore delle resine incorporato nel serbatoio della salamoia.

Apparecchiatura ad uso domestico per il trattamento di acque potabili. Il dispositivo risponde alle direttive Europee applicabili per il prodotto ed è commercializzato con la marcature CE; addolcitori d'acqua costruiti secondo le disposizioni del Decreto del Ministero della Sanità n. 443 del 21/12/1990 e successive modifiche del D.M. n. 25 07/02/2012 .

Caratteristiche tecniche vedi pagina 15.



MODELLO E CODICE CABINATO	CAPACITA' CICLICA MEDIA		CONT. RESINE	PORTATA ISTANTANEA L/H		DIMENSIONI		
	MC °F	Sale Kg min-max	Litri	MAX consigliata	MAX breve periodi	Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm
ECOACPRO09	53	0.3-1	9	600	800	320	500	660
ECOACPRO13	75	0.4-1.5	13	900	1200	320	500	660
ECOACPRO15	87	0.5-1.8	15	1000	1300	320	500	1130
ECOACPRO25	145	0.9-3	25	1550	1850	320	500	1130