



# ADDOLCITORE SEMINDUSTRIALE

## USO TECNOLOGICO



**MODELLO A VOLUME "V"**\*\*

Particolare della valvola 230T con timer SFE005 elettronico con riserva di carica per la rigenerazione a tempo volume.



**MODELLO A TEMPO "T"**\*\*

Particolare della valvola 230A con timer SFE006 elettronico con riserva di carica per la rigenerazione a tempo.

MODELLO E CODICE	CAPACITA' CICLICA MEDIA		CONT. RESINE	PORTATA ISTANTANEA LT/H		DIMENSIONI						
	MC °F	Sale Kg		Lt.	MAX consigliata	MAX per breve periodi	CONTENITORE RESINE				TINO SALAMOIA	
			Ø mm				P mm	H tot. mm	H attacchi mm	Ø mm	H mm	Cap. Lt.
ECO2...I120	696	18.6	120	5520	7200	408	434	1915	1720	530	1050	200
ECO2...I150	870	23.3	150	6900	9000	470	470	2037	1842	530	1050	200
ECO2...200	1160	30	200	8000	10000	552	552	1885	1690	710	1060	300
ECO2...250	1450	37.5	250	9500	10000	610	610	2100	1970	710	1060	300

\* Per il modello a volume aggiungere "V" al codice.

\*\* Per il modello a tempo aggiungere "T" al codice.