



## DEBATTERIZZATORI U.V.



Debatterizzatore a raggi ultravioletti monolampada con camera di sterilizzazione in acciaio inox lucidato, oblò di controllo e raccordo scarico.

Quadro di alimentazione e accensione a circuito elettronico, completo di contatore di funzionamento.

Spia di alimentazione, led di segnalazione funzionamento, cicalino di allarme.

Possibilità di collegamento ad elettrovalvola di blocco.

Apparecchiatura per la disinfezione dell'acqua in sistemi di trattamento civili e industriali.

Materiale corpo	: AISI 304 lucidato	Alimentazione elettrica	: 220 V-50 Hz
Guaina lampada	: quarzo	Irraggiamento	: >30 mj/cm <sup>2</sup>
Pressione esercizio max	: 10 bar	Durata lampada	: 10000 ore
Temperatura min-max	: 2-40 °C	Grado protezione	: IP 55

**COSTRUZIONE CONFORME ALLE PRESCRIZIONI DELLE NORMATIVE CE DI SICUREZZA.**

CODICE	Portata max LT/H	numero lampade	consumo W	raccordi idraulici	diametro mm	lunghezza totale mm
<b>ECODEB2029</b>	1810	1	29	3/4" M	110	710
<b>ECODEB2040</b>	2720	1	40	1" M	130	940
<b>ECODEB2065</b>	3400	1	65	1" M	130	940
<b>ECODEB2066</b>	4536	1	65	1"1/2 M	160	940
<b>ECODEB2080</b>	5443	1	80	1"1/2 M	160	940
<b>ECODEB20100</b>	7938	1	100	2" M	160	1235
<b>ECODEB20120</b>	10200	1	120	2" M	160	1235



## DEBATTERIZZATORI U.V.



Alimentazione elettrica	: 220 V-50 Hz
Irraggiamento	: >30 mj/cmq
Durata lampada	: 10000 ore
Grado protezione	: IP 55
Materiale corpo	: AISI 304 lucidato
Guaina lampada	: quarzo
Pressione esercizio max	: 10 bar
Temperatura min-max	: 2-40 °C

Debatterizzatore a raggi ultravioletti monolampada con camera di sterilizzazione in acciaio inox lucidato, oblò di controllo e raccordo scarico..

Quadro di alimentazione e accensione a circuito elettronico, completo di contatore di funzionamento.

Spia di alimentazione, led di segnalazione funzionamento, cicalino di allarme.

Possibilità di collegamento ad elettrovalvola di blocco.

Apparecchiatura per la disinfezione dell'acqua in sistemi di trattamento industriali.

**COSTRUZIONE CONFORME ALLE PRESCRIZIONI DELLE NORMATIVE CE DI SICUREZZA.**

CODICE	Portata max LT/H	numero lampade	consumo W	raccordi idraulici	diametro mm	lunghezza totale mm
ECODEB3200	15900	2	200	DN 50 FLANGIATO	240	1250
ECODEB3360	27250	3	360	DN 65 FLANGIATO	270	1250
ECODEB3600	40880	5	600	DN 80 FLANGIATO	325	1250
ECODEB3840	56780	7	840	DN 100 FLANGIATO	400	1250