



# FILTRI A CARTUCCIA

TESTA OTTONE 1" CHIUSURA RAPIDA



I filtri della serie OT sono realizzati con i materiali di più alta affidabilità (trogamid T per il bicchiere e ottone forgiato per la testata) che, oltre all'approvazione per usi potabili, consentono l'utilizzo dove le pressioni raggiungono valori elevati. È stata inoltre realizzata un'originale chiusura rapida con semifasce che assicura una perfetta tenuta in qualsiasi condizione di esercizio e rende superato l'uso delle consuete chiavi di serraggio. Ogni filtro è dotato di bocchettoni con attacco filettato maschio per un più agevole montaggio alla rete idrica.

CODICE	ATTACCHI	PRESS. MAX ESERCIZIO BAR	PESO A VUOTO GR.
<b>ECOFOCTF</b>	<b>1"</b>	<b>16</b>	<b>2350</b>

CODICE	MODELLO	GRADO FILTRAZIONE micron	PORTATA lt/h
EUE6449	FA	1	2000
EUE6450	FA	5	2200
EUE6454	FA	25	2500
EUE6500	RN	60	3000
ECOFCC9	FC	100	600
ECOFPC9	FP	-	750



**FC**

**FP**

**RN**

**FA**

**FA** – Materiale: anima in polipropilene, filo in polipropilene – Dimensioni: diametro esterno 60 mm, diametro interno 27 mm. Per togliere dall'acqua particelle in sospensione.

**RN** – Materiale: anima e supporto in polipropilene, rete lavabile nylon, guarnizioni in gomma – Dimensioni: lunghezza 9.3/4", diametro esterno 62 mm, diametro interno 27 mm. Per togliere dall'acqua particelle in sospensione.

**RN1** – Materiale: anima e supporto in polipropilene, rete lavabile in nylon. Per togliere dall'acqua particelle in sospensione.

**FP** – Rallenta il processo di incrostazione.

**FC** – Per la rimozione di odori e sapori nelle acque potabili.



## FILTRI A CARTUCCIA

TESTA OTTONE 1"1/2—2" CHIUSURA RAPIDA



I filtri trovano collocazione in grandi impianti (condomini, industrie, comunità, ecc), dove siano richieste quantità rilevanti di acqua filtrata. La particolare facilità di smontaggio e rimontaggio dell'elemento filtrante li fanno preferire ai tradizionali filtri con ghiera che necessitano della chiave di svitamento e dei filtri imbullonati che presentano tempi di manutenzione molto lunghi. L'elemento filtrante è costituito da una robusta cartuccia in acciaio inox plissettata in AISI 304 con grande superficie filtrante. Il bicchiere in Trogamid T offre la massima sicurezza di tenuta di eventuali sbalzi di pressione o dall'invecchiamento provocato dai raggi ultravioletti del sole.

CODICE	ATTACCHI	PORTATA LT/H	PRESSIONE MAX ESERCIZIO BAR	GRADO FILTRAZIONE CARTUCCIA INOX	PESO A VUOTO GR.
ECOFOCTHI	1"1/2	10000	10	60 micron	3950
ECOFOCTII	2"	15000	10	60 micron	3450

Materiali: testa in ottone cromato, vaso in Trogamid T.

Pressione esercizio max 10 bar.

Temperatura esercizio max 40°C.

Fascia di chiusura in ottone cromato.

Cartuccia filtrante in acciaio inox AISI 304.