



FILTRI AUTOPULENTI PULIZIA TURBOCLEAN



Il filtro autopulente manuale ECOMTF è stato progettato e costruito per assicurare una perfetta filtrazione dell'acqua. Per i suoi componenti e le soluzioni tecniche adottate rappresenta sicuramente un prodotto all'avanguardia nel campo dei filtri autopulenti. È stato brevettato per il trattamento domestico di acque potabili ed è a norma del Decreto del Ministero della Sanità 443 del 21 dicembre 1990. La sua minima manutenzione e la sua massima praticità d'uso ne consigliano l'installazione in casi di acque ricche di impurità (sabbia, ruggine o altri corpi estranei) che comprometterebbero la durata e il buon funzionamento di impianti ed apparecchiature sia civili che industriali.

Nessun intervento di manutenzione ordinaria al filtro.

Possibilità di allacciamenti su tubazioni verticali ed orizzontali e per tutte le direzioni di flusso dell'acqua.

La cartuccia filtrante è in acciaio inox aisi 316 con "Turboclean" per una perfetta pulizia della cartuccia anche in presenza di acque sporche.

L'acqua utilizzata per il contro lavaggio della cartuccia viene automaticamente prefiltrata.

Tutti i materiali impiegati sono atossici e di alta qualità (DVGW).

**Testata in ottone PN16 e raccordo girevole 360°
Vaso trasparente infrangibile in Trogamid**

**Cartuccia filtrante in AISI 316
Contro lavaggio con manopola**

CODICE	ECOMTFAE	ECOMTFAF	ECOMTFAG	ECOMTFAH	ECOMTFAI
RACCORDI ATTACCHI	3/4	1"	1"1/4	1"1/2	2"
PORTATA m3/h (perdita di carico 0.5)	5	6	6.5	8	9
PRESSIONE MAX/ATM	16	16	16	16	16
TEMP/H2O MAX °C	40 °C	40 °C	40 °C	40 °C	40 °C
GRADO DI FILTRAZIONE MICRON	89	89	89	89	89
DIMENSIONE DI INGOMBRO in mm	H. 300 L. 172	H. 300 L. 183	H. 300 L. 188	H. 300 L. 254	H. 300 L. 262

