



## FILTRI AUTOPULENTI PULIZIA TURBOCLEAN



Il filtro autopulente manuale ECOMTF è stato progettato e costruito per assicurare una perfetta filtrazione dell'acqua. Per i suoi componenti e le soluzioni tecniche adottate rappresenta sicuramente un prodotto all'avanguardia nel campo dei filtri autopulenti. È stato brevettato per il trattamento domestico di acque potabili ed è a norma del Decreto del Ministero della Sanità 443 del 21 dicembre 1990. La sua minima manutenzione e la sua massima praticità d'uso ne consigliano l'installazione in casi di acque ricche di impurità (sabbia, ruggine o altri corpi estranei) che comprometterebbero la durata e il buon funzionamento di impianti ed apparecchiature sia civili che industriali.

Nessun intervento di manutenzione ordinaria al filtro.

La cartuccia filtrante è in acciaio inox aisi 316 con "TurboClean" per una perfetta pulizia della cartuccia anche in presenza di acque sporche.

L'acqua utilizzata per il contro lavaggio della cartuccia viene automaticamente prefiltrata.

Tutti i materiali impiegati sono atossici e di alta qualità (DVGW).

**Testata in ottone PN16 e raccordo girevole 360°  
Dotato di manometri**

**Cartuccia filtrante in AISI 316  
Contro lavaggio con manopola**

CODICE	ECOMTFAI	ECOMTFAL	ECOMTFAM	ECOMTFAN
RACCORDI ATTACCHI	2"	DN65	DN80	DN100
PORTATA m3/h (perdita di carico 0.2)	32	37	47	52
PRESSIONE MAX/ATM	16	16	16	16
TEMP/H2O MAX °C	90 °C	90 °C	90 °C	90 °C
GRADO DI FILTRAZIONE MICRON	200	200	200	200
DIMENSIONE DI INGOMBRO in mm	H. 445 L. 317	H. 445 L.252	H. 463 L. 252	H. 463 L.252



## FILTRI AUTOPULENTI PULIZIA TURBOCLEAN



Il filtro autopulente manuale ECOMTF è stato progettato e costruito per assicurare una perfetta filtrazione dell'acqua. Per i suoi componenti e le soluzioni tecniche adottate rappresenta sicuramente un prodotto all'avanguardia nel campo dei filtri autopulenti. È stato brevettato per il trattamento domestico di acque potabili ed è a norma del Decreto del Ministero della Sanità 443 del 21 dicembre 1990. La sua minima manutenzione e la sua massima praticità d'uso ne consigliano l'installazione in casi di acque ricche di impurità (sabbia, ruggine o altri corpi estranei) che comprometterebbero la durata e il buon funzionamento di impianti ed apparecchiature sia civili che industriali.

Nessun intervento di manutenzione ordinaria al filtro.

La cartuccia filtrante è in acciaio inox aisi 316 con "TurboClean" per una perfetta pulizia della cartuccia anche in presenza di acque sporche.

La pulizia del filtro viene effettuata per controlavaggio, durante il quale è garantita l'acqua all'utenza. Il controlavaggio è attuato tramite un sistema elettromeccanico comandato da un timer regolabile in base alle esigenze. E' previsto anche un sistema di sicurezza che evita gli allagamenti in caso di interruzione di corrente o guasti.

Grazie alla girante brevettata "TurboClean", abbinata ad una cartuccia in acciaio inox AISI 316, sono l'ideale per il trattamento di acque ricche di impurità in sospensione, sabbia, ruggine o altri corpi estranei.

**Testata in ottone PN16  
Dotato di manometri**

**Cartuccia filtrante in AISI 316  
Contro lavaggio automatico a norma CE**

CODICE	ECOMTFAAI	ECOMTFAAL	ECOMTFAAM	ECOMTFAAN
RACCORDI ATTACCHI	2"	DN65	DN80	DN100
PORTATA m3/h (perdita di carico 0.2)	32	37	47	52
PRESSIONE MAX/ATM	16	16	16	16
TEMP/H2O MAX °C	90 °C	90 °C	90 °C	90 °C
GRADO DI FILTRAZIONE MICRON	200	200	200	200
DIMENSIONE DI INGOMBRO in mm	H. 332 L. 317	H. 426 L.252	H. 444 L. 252	H. 454 L.252