



FILTRI AUTOPULENTI AUTOMATICI PULIZIA TURBOCLEAN

I filtri autopulenti ECOMTFAA sono stati realizzati per garantire una perfetta filtrazione dell'acqua con minima manutenzione nel tempo.

La pulizia del filtro viene effettuata per controlavaggio, durante il quale è garantita l'acqua all'utenza. Il controlavaggio è attuato tramite un sistema elettromeccanico comandato da un timer regolabile in base alle esigenze. E' previsto anche un sistema di sicurezza che evita gli allagamenti in caso di interruzione di corrente o guasti.

Il raccordo girevole a 360° ne permette una veloce e semplice installazione sia su tubazioni orizzontali che verticali.

Grazie alla girante brevettata "TurboClean", abbinata ad una cartuccia in acciaio inox AISI 316, sono l'ideale per il trattamento di acque ricche di impurità in sospensione, sabbia, ruggine o altri corpi estranei.



CODICE	ECOMTFAAE	ECOMTFAAF	ECOMTFAAG	ECOMTFAAH	ECOMTFAAI
RACCORDI ATTACCHI	3/4	1"	1"1/4	1"1/2	2"
PORTATA m3/h (perdita di carico 0.5)	5	6	6.5	8	9
PRESSIONE MAX/ATM	16	16	16	16	16
TEMP/H2O MAX °C	40 °C	40 °C	40 °C	40 °C	40 °C
GRADO DI FILTRAZIONE MICRON	89	89	89	89	89