



# FILTRI A CARTUCCIA

TESTA OTTONE



ETXCHIAVE

- Materiali: testa ottone, vaso nylon.
- Pressione esercizio max 8 bar.
- Temperatura esercizio max 50°C.
- Completi di attacchi per manometri su ingresso e uscita 1/8".
- Vaso con dispositivo di svuotamento a molla.

I filtri con attacchi 3/4" e 1" con campana 10" possono montare cartucce standard lunghezza 9.3/4".

CODICE	LARGHEZZA mm	LUNGHEZZA mm	ATTACCHI
ETXBPE10	135	337	3/4"
ETXBPE20	135	570	3/4"
ETXBPF10	135	337	1"
ETXBPF20	135	570	1"
ETXBPG10	150	355	1"1/4
ETXBPH10	150	355	1.1/2"
ETXBPH20	150	587	1.1/2"
ETXBPI10	162	355	2"
ETXBPI20	162	595	2"



**RN2**

**RN1**



**FP**

**FC**

**RN**

**FA**

CODICE	MODELLO	GRADO FILTRAZIONE micron	LUNGHEZZA CARTUCCIA	PORTATA lt/h
ETXC6010	RN1	60	10"	9000
ETXC6020	RN2	60	20"	12000
EUE6449	FA	1	9.3/4"	2000
EUE6450	FA	5	9.3/4"	2200
EUE6454	FA	25	9.3/4"	2500
EUE6500	RN	60	9.3/4"	3000
ECOFCC9	FC	100	9.3/4"	600
ECOFPC9	FP	-	9.3/4"	750

**FA** – Materiale: anima in polipropilene, filo in polipropilene – Dimensioni: diametro esterno 60 mm, diametro interno 27 mm. Per togliere dall'acqua particelle in sospensione.

**RN** – Materiale: anima e supporto in polipropilene, rete lavabile nylon, guarnizioni in gomma – Dimensioni: lunghezza 9.3/4", diametro esterno 62 mm, diametro interno 27 mm. Per togliere dall'acqua particelle in sospensione.

**RN1** – **RN2** – Materiale: anima e supporto in polipropilene, rete lavabile in nylon. Per togliere dall'acqua particelle in sospensione.

**FP** – Rallenta il processo di incrostazione.

**FC** – Per la rimozione di odori e sapori nelle acque potabili.