



GEL FRIZ 120—150



GEL FRIZ 120 è la versione prodotta per 120 lt/h; GEL FRIZ 150 è la versione prodotta per 150 lt/h. L'impianto è in grado di erogare acqua pura: naturale, fredda e frizzante. Costruita in acciaio inox AISI 304, utilizza materiali atossici idonei al contatto con l'acqua, come previsto dalle normative vigenti stabilite dal Ministero della Salute.

GEL FRIZ 120 sottobanco cod. **MK26104**
GEL FRIZ 120 sopra banco 3 spillatori cod. **MK26105**

GEL FRIZ 150 sottobanco cod. **MK26106**
GEL FRIZ 150 sopra banco 3 spillatori cod. **MK26107**

Pressione ingresso acqua	min 1 bar—max 4 bar
Potenza assorbita	410 watt
Vasca refrigerante	20 litri circa
Pompa lt/h	200-300 a palette
Controllo banco ghiaccio	termostato 2 °C—7 °C
Dimensioni saturatore	diam. 9x28 cm AISI 316 L
Temperatura esercizio	2 °C—40 °C
Modello compressore	GL80TB/GL90TB
Filtrazione	esterna
Dimensioni LxPxH	36x40x43 cm
Alimentazione elettrica	220V 50 HZ
Alimentazione idrica	acqua potabile
Pressione esercizio	min 1.5 bar—max 3 bar



Colonna cromata inox 3 vie completo di spillatori, medaglioni, raccogli gocce cod. **MK26805**