



GEL FRIZ 80



L'impianto GEL FRIZ 80 dalle contenute dimensioni, offre delle elevate prestazioni di refrigerazione e gasazione. E' in grado di erogare acqua pura: naturale, fredda e frizzante.

Costruita in acciaio inox AISI 304, utilizza materiali atossici idonei al contatto con l'acqua, come previsto dalle normative vigenti stabilite dal Ministero della Salute.

GEL FRIZ 80 è prodotta nei modelli:

Sottobanco cod. **MK26101**

Soprabanco 3 spillatori cod. **MK26102**

Pressione ingresso acqua	min 1 bar—max 4 bar
Potenza assorbita	280 watt
Cm3 vasca refrigerante	8 litri circa
Pompa lt/h	200 a palette
Controllo banco ghiaccio	termostato 2 °C—7 °C
Dimensioni saturatore	diam. 9x25 cm AISI 316 L
Temperatura esercizio	5 °C—40 °C
Modello compressore	GD40MB
Filtrazione	esterna
Dimensioni LxPxH	29x39x43 cm
Alimentazione elettrica	220V 50 HZ
Alimentazione idrica	acqua potabile
Pressione esercizio	min 1.5 bar—max 3 bar



Colonna cromata inox 3 vie completo di spillatori, medaglioni, raccogli gocce cod. **MK26805**