



MEGA GEL FRIZ



L'impianto MEGA GEL FRIZ è in grado di erogare acqua pura: naturale, fredda e frizzante.

Soddisfa pienamente esigenze di **ristoranti, mense, sale ricevimento, villaggi turistici, self service, bed and breakfast, agriturismi, caserme** ecc. fino a 350 coperti.

Costruito in acciaio inox AISI 304, utilizza materiali atossici idonei al contatto con l'acqua potabile.

ECO MEGA GEL FRIZ 250: 3 spillatori 150-250 coperti

ECO MEGA GEL FRIZ 350: 4 spillatori 250-350 coperti

ECO MEGA GEL FRIZ 250 CODICE MK26201

Potenza assorbita	650 watt
Cm3 vasca refrigerante	46546 cm3/40 litri circa
Pompa lt/h	300 a palette
Dimensioni saturatore	diam. 9x35 cm AISI 316 L
Temperatura esercizio	5 °C—40 °C
Controllo frigo	sonda ghiaccio+ sonda term.
Modello compressore	GL90TB
Filtrazione	interna o esterna
Dimensioni	58x46x150 cm
Alimentazione elettrica	220V 50 HZ
Alimentazione idrica	acqua potabile
Pressione esercizio	min 1.5 bar—max 3 bar

ECO MEGA GEL FRIZ 350 CODICE MK26202

Potenza assorbita	850 watt
Cm3 vasca refrigerante	46546 cm3/40 litri circa
Pompa lt/h	2 x 300 a palette
Dimensioni saturatore	2 diam. 9x35 cm AISI 316 L
Temperatura esercizio	5 °C—40 °C
Controllo frigo	sonda ghiaccio+ sonda term.
Modello compressore	GL90TB
Filtrazione	interna o esterna
Dimensioni	58x46x150 cm
Alimentazione elettrica	220V 50 HZ
Alimentazione idrica	acqua potabile
Pressione esercizio	min 1.5 bar—max 3 bar