



STAZIONI DI SOLLEVAMENTO SERIE BOX



Elettropompa: sommergibile monoblocco multistadio costruita in acciaio inox, motore raffreddato tramite il liquido pompato che viene aspirato attraverso la griglia filtrante posta nella parte inferiore della pompa. Corpo pompa in AISI 304, camicia motore in AISI 304, albero in acciaio AISI 303, giranti in resina acetalina, diffusori in policarbonato con inserto in ceramica nel punto di usura. Motore ad induzione a 2 poli, 50 Hz (2850 rpm), isolamento classe F, protezione IP68, alimentazione monofase 230V con condensatore permanentemente inserito e protezione tempo amperometrica incorporata. Base in noryl GNF 2V. Valvola di non ritorno integrata. Potenza HP 0.5, kW 0.35.

Dispositivo Supersimplex: regolatore elettronico di rilevamento della pressione, del flusso e della temperatura dell'acqua. Arresta la pompa in caso di mancanza o sovratemperatura (55 °C) dell'acqua, proteggendola dalla marcia a secco e dalle alte temperature. Ripartenza automatica. Pressione di ripartenza tarata in officina. Funzionamento silenzioso. Manometro integrato.

Galleggiante silenzioso a chiusura rapida QUI-

CODICE	MODELLO	LT	A	B	H	H1	ATT. IN	ATT. OUT
DEXBOX300	BOX	290	80	55	80	98	3/4"	1"
DEXBOX500	BOX	500	80	55	130	148	3/4"	1"

Portata lt/minuto	0	20	40	60
Prevalenza metri	35	33	26	11